

EM-HALA SLIM 65 W

Obudowa anodowane aluminium, uchwyt regulowany.

em-HALA SLIM 65W świeci wydajnie i oszczędnie dzięki zastosowaniu autorskich rozwiązań konstruktorskich Micoled. Maksymalnie wydajna, wysoce niezawodna

- Spełnia wymagania dyrektyw UE
- Opcjonalnie sterowanie DALI
- Możliwość modułowego połączenia w 2 lub 4 belki

Zastosowanie:

- Wielkopowierzchniowe obiekty handlowe
- Hale magazynowe i produkcyjne



174 lm/W



IP 65



Ultralekka –
jednobelkowe
rozwiązanie



Najnowsza
generacja diod LED



Jasna
i energooszczędna

Źródło światła	MODUŁ MICOLED – 288 szt. LED provided by Samsung
Napięcie zasilające	186÷250 V
Częstotliwość znamionowa zasilania	50÷60 Hz
Współczynnik mocy	> 0,99
Maksymalny strumień świetlny oprawy	11 310 lm
Maksymalna skuteczność świetlna oprawy	174 lm/W
Pobór mocy (+/-5%) Tj90°C	65 W
Barwa światła	4000 K
Kąt rozsyłu światła	D01 – 90°
Temp. pracy / przechowywania	od -20°C do +45°C / od +10°C do +60°C
Wilgotność otoczenia	10%÷90% RH
Trwałość źródła światła L80B10	> 60 000
Klasa szczelności / ochronności / odporności	IP65 / I kl. / IK07
Sposób montażu	UCHWYT MONTAŻOWY DO SUFITU z regulacją kąta, możliwy montaż na linie lub tańcuchu
Wymiary zewn. w mm / waga w kg	1200×33×39 / 1,0
Obudowa / układ optyczny	KORPUS – ALUMINIUM / KIOSZ PMMA – D01 – 90° przezroczysty

MICOLED to wysoka wydajność, niższe koszty, 100% polska produkcja. Nasze lampy to wydajna i bezpieczna praca, niższe koszty oświetlenia oraz solidna jakość na lata od polskiego producenta.

Zacznij oświetlać taniej, wydajniej i bezawaryjnie.